



Inplacering

Skräddarsydd helhetslösning

Inplacering ger dig möjlighet att placera aktiv utrustning i vårt stadsfibernät. Du får strategiska inplaceringar i Göteborg som ger dig tillgång till vårt tillförlitliga och stabila stadsfibernät, vilket i sin tur genererar hög kostnadseffektivitet i svartfiberprodukten. Vi erbjuder kundanpassade helhetslösningar av nät och inplaceringar för bästa redundans och driftsäkerhet. Inplaceringarna uppfyller PTS krav avseende driftsäkerhet. Som kund hos oss möts du alltid av vår dygnet runt-öppna servicesdesk/NOC med tekniskt kunnig och engagerad personal.

Tjänsten är flexibel och går att utöka med olika tilläggstjänster. Fullständig tjänstespecifikation hittar du på vår hemsida.

När du gör affärer med oss får du alltid engagerad personal som gör det bästa för dig. Genom vår goda lokalkännedom ger vi dig tillförlitliga leveranser. Vi kan vårt Göteborg.

Vi är ett oberoende och neutralt stadsfibernet och är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Vi jobbar för ett hållbart Göteborgssamhälle som ska vara öppet för världen och minska avståndet mellan människor.

Vår inplacering i nod omfattar:

- Utrymme på anvisad plats i vår nod.
- Energiförsörjning för av kund inplacerad telekommunikationsutrustning.
- Tillträde dygnet runt årets alla dagar.

Utrymmet utgörs av plats i stativ eller rackskåp beroende på nodens bestyckning för kunds exklusiva nyttjande med en höjd (1 U=44,45 mm) om:

- 1/3 plats. 12 U inkluderande en rätt om elektrisk effekt om max 300 W.
- Unit-plats. Unit kan beställas i varianterna 1-4 U inkluderande en rätt om elektrisk effekt om max 100 W per unit. Du får tillgång till motsvarande utrymme, exempelvis behöver 1 U switch en unit-plats.
- Garanterat djup för utrustning i stativ är 500 mm och i rackskåp 1000 mm.

Servicenivå 2

Tillgänglighet	Tider för felanmälan	Felavhjälpning påbörjad	Felavhjälpning avslutad
99.9%	Dygnet runt alla dagar	Inom 4 timmar dygnet runt alla dagar	Inom 8 timmar dygnet runt alla dagar

Vår inplacering i nod är utrustad med:

- Kyla, med riktvärde på rumstemperatur 22 +- 5°C.
- PDU (grenkontakt), typ uttag Schuko, PDU separat avsakrad (för unit-plats delas PDU:n av flera kunder).
- UPS med 4 timmar och uttag för mobilt reservverk. Vid längre strömavbrott kommer reservkraftverk att användas för att säkerställa el-leverans.
- Inpassering via kortläsare.
- Fysiskt skalskydd.
- Rökdetektor med larm till NOC.
- Fiberinfrastruktur. Vår inplaceringsnod är ansluten med redundanta fibervägar. Avlämning av förbindelser sker med patch till kunds utrustning alternativt i kund-ODF (LC/UPC) på de noder där det finns tillgängligt i rackskåp.
- Noder med rackskåp är bestyckade med kund-ODF (1U).

Tillägsprodukter

- Passerkort
- 48V strömförsörjning
- Ledsagning
- Assistan och inkoppling av förbindelse i kundutrustning

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@gothnet.se eller läs mer på www.goteborgenergi.se